




# GALILEO 145 - 144 - 175

## Welding Inverter



EN 60974 - 1  
EN 60974 - 10



Line Voltage Compensation  
-M+%

6013 - Rutile  
7018 - Basic  
CrNi



**Galileo 144-175**



Optional Adjustable face shield 2/4sensors.  
Go to page 92 for details



Easy-to-use welding inverters: optimum welding performance with all types of commercial electrodes (rutile, basic, stainless steel). They fit overvoltage, over temperature and anti-sticking control. They are equipped with STICK/TIG (lift arc) selector. They can be connected to power sources and long connection lines. They are ideal for maintenance jobs and workshops applications.

Robustes, leichtes Tragbares, Elektroden WIG Lift Arc Schweißgerät. Beste Schweißergebnisse beim verschweißen von Rutile, Basische und CrNi Elektroden auch bei Generatorbetrieb oder langen Zuleitungen. Stufenlose Einstellung des Schweißstroms. Anwahl der verfahren E-Hand und WIG Lift Arc. LED Anzeige für Betriebsbereit, Überspannung und Übertemperatur. Als Set im stabilen Aluminium oder Kunststoffkoffer mit Masse und Schweißkabel, Schweißschild sowie Schlackehammer mit integrierter Drahtbürste lieferbar. (145) ohne WIG Lift Arc Funktion.

Inverter di saldatura facili da utilizzare, ottime caratteristiche di saldatura con tutti i tipi d'elettrodi commerciali (rutili, basici, inox). Dotati di controllo di sovratensione, sovratemperatura e antincollaggio dell'elettrodo. Sono dotati di selettore STICK/ TIG (lift arc). Tutti possono essere alimentati con gruppi elettrogeni e lunghe linee di collegamento. Ideali per carpenteria leggera e lavori di manutenzione.

Onduleurs pour soudage très faciles à utiliser. Ils travaillent avec tous types d'électrodes enrobées. (rutile basique inox). Ils sont compactes et légers. Ils ont la possibilité de soudage STICK/ TIG (lift arc). On les peut utiliser avec de groupes électrogènes et avec des longues câbles d'alimentation. Idéales pour les travaux de maintenance industrielle.

Inversores para soldadura de muy fácil empleo. Muy buenas características de soldadura con todo tipo de electrodos (rutilos, básicos, inoxidables). Protección por temperatura y aumento del voltaje de línea, control contra el apague del arco. Tienen conmutación STICK/ TIG (lift arc). Se pueden alimentar con grupos y grandes alargos de cable. Especialmente indicados para el montaje y el mantenimiento industrial.

Лёгкий в использовании сварочный инвертор, обладающий оптимальными сварочными характеристиками для работы со всеми типами электродов (рутиловыми, базовыми, из нержавеющей стали). Защищён от перенапряжения, перегрева и от залипания электрода. Оснащён переключателем STICK/TIG (lift arc - облегченный поджиг дуги). Питание аппарата может осуществляться также от генератора с использованием длинных соединительных кабелей. Идеально подходит для ремонтных работ и для сварки лёгких конструкций.

		GALILEO 145	GALILEO 144	GALILEO 175
	(1 ph)	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Power 60%	KW	1,8	1,8	3,3
Uo	V	60	60	65
Amp. Min - Max	A	5 ÷ 130	5 ÷ 130	5 ÷ 160
Amp. 60974-1	A	20% 130 60% 75	20% 130 60% 75	35% 160 60% 120
Ø E	mm	1,6 ÷ 3,25	1,6 ÷ 3,25	1,6 ÷ 4
Electrode type		6013 - 7018	6013 - 7018	6013 - 7018
Insulation	-	H	H	H
Protec. Degree	-	IP22S	IP22S	IP22S
	mm (LxWxH)	300x115x235	300x115x235	335x140x245
	mm (LxWxH)	390x155x270	390x155x270	430x180x305
	kg	4,5	4,5	5,8
Cod.	N°	99805890	99805897	99805892
	in plastic carry case	500x470x160	500x470x160	500x470x160
stock info		●	○	○
Cod. in plastic carry case	N°	99805891	99805948	99805893